

n=2900 rpm

جدول ارتفاع بر حسب آبدهی

آبدهی / Capacity (m ³ /h)								موتور Motor (kW)	پمپ Pump
100	90	80	70**	60	50	40	ارتفاع فلکه بسته		
ارتفاع / Head (m)									
16.5	20	23	26	28	29	30	33	7.5	345/1
34	41	48	54	57	61	65	71.5	15	345/2
49	60	70	78	85	91	97	107.5	22	345/3
73	87	101	111	119	126	134	145	30	345/4
89	109	125	139	148	156	166	182	37	345/5
108	130	150	167	179	190	200	215	45.5	345/6
126	151	174	193	208	220	234	256	55	345/7
145	170	194	215	230	240	255	292	62.5	345/8
163	194	219	240	260	280	288	329	73.5	345/9
178	218	250	278	296	312	332	366	73.5	345/10
195	239	275	305	325	343	365	402	92	345/11
216	260	300	334	358	380	400	439	92	345/12
233	280	324	360	386	410	432	476	100	345/13
251	300	349	387	416	440	462	513	110	345/14
269	320	374	414	446	470	492	550	130	345/15
287	340	399	441	476	500	522	587	130	345/16
305	360	424	468	506	530	552	624	150	345/17
323	380	449	495	536	560	582	661	150	345/18
341	400	474	522	566	590	612	698	150	345/19
359	420	499	549	596	620	642	735	185	345/20

** It is recommended duty point selected near best efficiency point.

** توصیه می شود نقطه کار پمپ نزدیک به نقطه ماکزیمم راندمان باشد.

جدول ابعاد

قطر نامی سوپاپ Check Valve	وزن کل Total Weight (kg)	Dimentions / ابعاد*				توان نامی / Nom.Power		موتور Motor	پمپ Pump			
		قطر لوله Pipe.Dia (In)	قطر چاه Well.Dia (In)	طول کلی Total Length (mm)		HP	kW					
رزوهای ۴ اینچ / Threaded 4"	130	4	12	1600		10	7.5	6E	345/1			
	183	4	12	1780		20	15	7A	345/2			
	215	4	12	1990		30	22	7A	345/3			
	314	320	4	12	2170	2200	41	30	9B	9A	345/4	
	336	353	4	12	2300	2380	50	37	9B	9A	345/5	
	369	386	4	12	2475	2555	62	45.5	9B	9A	345/6	
	382	397	4	12	2635	2705	75	55	9B	9A	345/7	
	430	445	4	12	2790	2860	85	62.5	9B	9A	345/8	
	458	480	4	12	2985	3085	100	73.5	9B	9A	345/9	
	469	491	4	12	3060	3160	100	73.5	9B	9A	345/10	
	502	543	4	12	3240	3190	125	92	9B	10A	345/11	
	513	554	4	12	3320	3270	125	92	9B	10A	345/12	
	544		4	12	3485		136	100	9B		345/13	
	589	623	4	12	3700	3625	150	110	9B	10A	345/14	
	821	848	4	12	14	3930	3985	177	130	10A	12A	345/15
	832	859	4	12	14	4010	4060	177	130	10A	12A	345/16
	895		4	14	4210		204	150	12A		345/17	
	906		4	14	4290		204	150	12A		345/18	
	917		4	14	4365		204	150	12A		345/19	
	958		4	14	4540		251	185	12A		345/20	

* Ref to page 53

* رجوع شود به صفحه ۵۳