

n=2900 rpm

جدول ارتفاع بر حسب آبدهی

آبدهی / Capacity (m <sup>3</sup> /h)									موتور Motor (kW)	پمپ Pump
13	12	11	10	9**	8	7	6	ارتفاع فلکه بسته		
ارتفاع / Head (m)										
26	30	32	33	34	35	37	38	48	1.5	152/4
37	45	47	49	50	52	55	57	71	2.2	152/6
60	66	68	70	74	76	80	82	101	3	152/9
62	69	76	83	87	92	96	101	122	3.7	152/11
78	87	95	105	111	116	123	125	155	5.5	152/14
91	104	113	124	132	142	148	154	187	5.5	152/17
114	126	138	149	160	168	177	181	218	7.5	152/20
140	156	170	182	194	203	214	219	266	7.5	152/23
176	195	214	232	247	260	273	282	340	9.2	152/30
205	230	251	273	292	310	325	335	405	11	152/38

جدول ابعاد

قطر نامی سوپاپ Check Valve	وزن کل Total Weight (kg)	ابعاد / Dimentions *			توان نامی / Nom.Power *		موتور Motor	پمپ Pump
		قطر لوله Pipe.Dia (In)	قطر چاه Well.Dia (In)	طول کلی Total Length (mm)	HP	kW		
رزوهای ۱ ۱/۲ اینچ Threaded 1 1/2"	60	2	8	1250	2	1.5	6C	152/4
	67	2	8	1365	3	2.2	6C	152/6
	76	2	8	1530	4	3	6C	152/9
	90	2	8	1695	5	3.7	6E	152/11
	104	2	8	1910	7.5	5.5	6E	152/14
	111	2	8	2040	7.5	5.5	6E	152/17
	124	2	8	2240	10	7.5	6E	152/20
	133	2	8	2370	10	7.5	6E	152/23
	173	2	10	2605	12.5	9.2	7A	152/30
	207	2	10	3030	15	11	7A	152/38

\* Ref to page 53

\* رجوع شود به صفحه ۵۳

\*\* It is recommended duty point selected near best efficiency point.

\*\* توصیه می شود نقطه کار پمپ نزدیک به نقطه ماکزیمم راندمان باشد.